

# Prestatieverklaring

112211-DoP

1. **Unieke identificatiecode van het producttype:** Gedroogd Witzand M-32 - 112211
2. **Identificatiemiddel of traceerbaarheid van het product:** Productiedatum op de verpakking DD-MM-YYYY
3. **Beoogd gebruik:** Vulmiddel in beton en mortel
4. **Fabrikant:** Coeck NV - De Laetstraat 6 - 2845 Niel – België Tel. +32 (0)3 880 75 00 – e-mail: info@coeck.be
5. **Gemachtigde:** Niet van toepassing
6. **Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het product:** 4
7. **Aangemelde instantie, indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:** Array
8. **Technische beoordelingsinstantie, indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een technische beoordeling valt:** Niet van toepassing
9. **Aangegeven prestatie:**

| Essentiële kenmerken            | EN 12620:2002+A1:2008  | EN 13139:2002/AC:2004  |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| Korrelgroep                     | 0/1                    | 0/1                    |
| Categorie korrelverdeling       | G <sub>F</sub> 85      | 0/1                    |
| ISO 565:1990 R20 / 32           | --                     | --                     |
| / 22.4                          | --                     | --                     |
| / 16                            | --                     | --                     |
| / 11.2                          | --                     | --                     |
| / 8                             | --                     | --                     |
| / 5.6                           | --                     | --                     |
| / 4                             | --                     | --                     |
| / 2                             | 100                    | 100                    |
| / 1                             | 100                    | 100                    |
| / 0.5                           | 98-100                 | 98-100                 |
| / 0.25                          | 20-65                  | 20-65                  |
| / 0.125                         | 0-20                   | 0-20                   |
| / 0.063                         | 0-1                    | 0-1                    |
| Korrelvorm                      | --                     | FF                     |
| Korrelvorm grof en all-in       | NPD                    | NPD                    |
| Deeltjesdichtheid               | 2.60 Mg/m <sup>3</sup> | 2.60 Mg/m <sup>3</sup> |
| Losgestorte dichtheid           | NPD                    | --                     |
| Waterabsorptie                  | 0.10%                  | 0.10%                  |
| Schelpgehalte (categorie)       | NPD                    | NPD                    |
| Schelpgehalte (waarde)          | NPD                    | NPD                    |
| Gehalte aan zeer fijn materiaal | f <sub>3</sub>         | f <sub>3</sub>         |
| Kwaliteit zeer fijn materiaal   | MBf <sub>10</sub>      | MBf <sub>10</sub>      |
| Weerstand tegen verbrijzeling   | NPD                    | --                     |

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| Weerstand tegen slijtage                            | NPD | --  |
| Weerstand tegen polijsting                          | NPD | --  |
| Weerstand slijtage korreloppervlak                  | NPD | --  |
| Bestandheid tegen spijkerbanden                     | NPD | --  |
| Bestanddelen in grove gerecyclede toeslagmaterialen | NPD | --  |
| Chloride  | NPD | NPD |
| Zuuroplossend sulfaat                               | NPD | NPD |
| Totaal zwavel                                       | NPD | NPD |
| Wateroplosbaar sulfaat                              | NPD | --  |
| Volume vastheid                                     | NPD | --  |
| Bestanddelen die de vormvastheid beïnvloeden        | NPD | --  |
| Water oplosbare materie                             | --  | NPD |
| Alkali-silicareactie                                | NPD | NPD |
| Gevaarlijke stoffen                                 | NPD | NPD |
| Petrografische beschrijving                         | NPD | NPD |

De prestaties van het omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Thomas Coeck

Gedelegeerd bestuurder

te Niel

op 21/02/2024