

Pavé tambouriné cylindre 10x10x6 cm (Pavé en béton)

Pavé décoratif de qualité en format 10x10x6 cm, avec bords tambourinés. Le tambourinage lui donne un aspect rustique.

Applications

Idéal pour l'aménagement de votre terrasse ou sentier de jardin, et convient également pour les allées.

Caractéristiques techniques

- Résistance à la rupture en traction par fendage $\geq 3,6$ MPa
- Résistance à la glissance Suffisant
- Coefficient d'absorption d'eau ≤ 6 % en moyenne

Qualité

- Norme produit EN 1338:2003/AC:2006
- Usage prévu Revêtement de sol extérieur - Pavage décoratif en béton préfabriqué pour les applications en extérieur et la finition des routes, destinés aux zones de circulation des piétons et des cyclistes.
- Réaction au feu A1

Versions



171474

171476

171478

No d'article	Couleur	Poids net	Pièces par m2	m2 par pal	Quantité par pal	Unité de commande
171474	Gris	1,26 kg	100	9,24	924	231
171476	Noir	1,26 kg	100	9,24	924	231
171478	Automne	1,26 kg	100	9,24	924	231

Les pavés en béton sont disponibles en différentes couleurs, dimensions et finitions. Pour obtenir la gamme complète et d'autres informations telles que la déclaration de performance, les instructions de pose, etc., veuillez consulter notre site web www.coeck.be/paves_en_beton.

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

Versie 01-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929