

Murfor+RND/Z (Gros-œuvre)

Armature soudée pour joints en ruban destinée à des applications structurales dans les murs et les cloisons, composée dde deux fils d'acier parallèles crénelés d'un diamètre de 3,65 mm reliés par un fil sinusoïdal soudé dans un même plan d'un diamètre de 3,00 mm. Galvanisée avec 70 g/m².

Applications

L'armature Murfor+ RND/Z est encastrée dans les joints de mortier (10 à 12 mm d'épaisseur) de maçonnerie exposée à un environnement sec (MX1, conformément à l'Eurocode 6/EN845-3). L'armature est généralement utilisée pour améliorer l'intégrité structurale, réduire les contraintes et prévenir la formation de fissures.

Caractéristiques techniques

- Longueur305 cm

Qualité

- Norme produitEN 845-3:2013+A1:2016

Versions



286222

286223

286224

No d'article	Largeur	Poids net	Quantité par emballage	Quantité par pal	Unité de commande
286222	5 cm	0,67 kg	25	1000	25
286223	10 cm	0,70 kg	25	1000	25
286224	15 cm	0,71 kg	25	1000	25

Le renforcement en béton sont disponibles en différentes types et tailles. Pour obtenir la gamme complète et d'autres informations telles que la déclaration de performance, les instructions de pose, etc., veuillez consulter notre site web www.coeck.be/gros-oeuvre.

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Veuillez nous contacter pour des applications autres que celles énumérées dans ce document. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

Versie 01-2026

info@coeck.be
+32(0)3 880 75 00
www.coeck.be

