

In-line getrommelde klinker 15x15x8 cm (Betonklinker)

Kwaliteitsvolle sierklinker in formaat 15x15x8 cm met fijne getrommelde randen, na productie wordt het oppervlak bewerkt met fijne hamertjes.

Toepassingen

Gezien de dikte van 8 cm is deze klinker geschikt voor intensief belastbare verhardingen zoals opritten en parkings.

Technische kenmerken

- Splijttreksterkte $\geq 3,6$ MPa
- Slijtklasse ≤ 23 mm (Klasse 3 - Markering H)
- Glij/Slipweerstand Voldoende
- Waterabsorptie ≤ 6 % gemiddeld
- Weerbestandheid Massaverlies na vorst/dooi: indiv ≤ 1.5 kg/m² - gemidd ≤ 1.0 kg/m² (Klasse 3 - Markering D)

Kwaliteit

- Product Norm EN 1338:2003/AC:2006
- Beoogd gebruik Buitengrondbekleding - Geprefabriceerde sierklinkers voor buitengebruik en afwerking van verkeerszones voor voetgangers en voertuigen.
- Reactie bij brand A1
- BENOR gekeurd

Uitvoeringen



171390

171391

Artikelnr	Kleur	Netto gewicht	Aantal per m2	Aantal m2 per pal	Aantal st per pal	Bestelh.
171390	Grijs	4,10 kg	44	9,09	400	120
171391	Zwart	4,10 kg	44	9,09	400	120

Betonklinkers en straatstenen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, afmetingen en afwerkingen. Voor het volledige assortiment en verdere informatie zoals prestatieverklaring, plaatsingsinstructies ed verwijzen we u graag naar onze website www.coeck.be/betonklinkers.

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Versie 01-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929