

# Prestatieverklaring

112185-DoP

1. **Unieke identificatiecode van het producttype:** Lommelzand - 112185
2. **Identificatiemiddel of traceerbaarheid van het product:** Productiedatum op de verpakking DD-MM-YYYY
3. **Beoogd gebruik:** Vulmiddel in beton en mortel
4. **Fabrikant:** Coeck NV - De Laetstraat 6 - 2845 Niel – België Tel. +32 (0)3 880 75 00 – e-mail: info@coeck.be
5. **Gemachtigde:**
6. **Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het product:** 4
7. **Aangemelde instantie, indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:** NVT
8. **Technische beoordelingsinstantie, indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een technische beoordeling valt:**
9. **Aangegeven prestatie:**

| Essentiële kenmerken            | EN 12620:2002+A1:2008  | EN 13139:2002/AC:2004  |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| Korrelgroep                     | 0/1                    | 0/1                    |
| Categorie korrelverdeling       | G <sub>F</sub> 85      | G <sub>F</sub> 85      |
| ISO 565:1990 R20 / 32           | –                      | –                      |
| / 22.4                          | –                      | –                      |
| / 16                            | –                      | –                      |
| / 11.2                          | –                      | –                      |
| / 8                             | –                      | –                      |
| / 5.6                           | –                      | –                      |
| / 4                             | –                      | –                      |
| / 2                             | –                      | –                      |
| / 1                             | –                      | –                      |
| / 0.5                           | –                      | –                      |
| / 0.25                          | –                      | –                      |
| / 0.125                         | –                      | –                      |
| / 0.063                         | –                      | –                      |
| Korrelvorm                      | –                      | NPD                    |
| Korrelvorm grof en all-in       | NPD                    | –                      |
| Deeltjesdichtheid               | 2.59 Mg/m <sup>3</sup> | 2.59 Mg/m <sup>3</sup> |
| Losgestorte dichtheid           | NPD                    | –                      |
| Waterabsorptie                  | 0.20%                  | 0.20%                  |
| Schelpgehalte (categorie)       | NPD                    | NPD                    |
| Schelpgehalte (waarde)          | NPD                    | NPD                    |
| Gehalte aan zeer fijn materiaal | f <sub>3</sub>         | f <sub>3</sub>         |
| Kwaliteit zeer fijn materiaal   | NPD                    | NPD                    |
| Weerstand tegen verbrijzeling   | NPD                    | –                      |

|                                                     |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Weerstand tegen slijtage                            | NPD               | --                |
| Weerstand tegen polijsting                          | NPD               | --                |
| Weerstand slijtage korreloppervlak                  | NPD               | --                |
| Bestandheid tegen spijkerbanden                     | NPD               | --                |
| Bestanddelen in grove gerecyclede toeslagmaterialen | NPD               | --                |
| Chloride                                            | ≤ 0.001 %         | ≤ 0.001 %         |
| Zuuroplossend sulfaat                               | AS <sub>0.2</sub> | AS <sub>0.2</sub> |
| Totaal zwavel                                       | < 0.1 %           | < 0.1 %           |
| Wateroplosbaar sulfaat                              | NPD               | --                |
| Volume vastheid                                     | NPD               | --                |
| Bestanddelen die de vormvastheid beïnvloeden        | NPD               | --                |
| Water oplosbare materie                             | --                | NPD               |
| Alkali-silicareactie                                | NPD               | NPD               |
| Gevaarlijke stoffen                                 | NPD               | NPD               |
| Petrografische beschrijving                         | NPD               | NPD               |

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Thomas Coeck

Gedelegeerd bestuurder

te Niel

op 21/02/2024