

Prestatieverklaring

111520-DoP

1. **Unieke identificatiecode van het producttype:** Rivierzand 0-4 mm - 111520
2. **Identificatiemiddel of traceerbaarheid van het product:** Productiedatum op de verpakking DD-MM-YYYY
3. **Beoogd gebruik:** Vulmiddel in beton en mortel
4. **Fabrikant:** Coeck NV - De Laetstraat 6 - 2845 Niel – België Tel. +32 (0)3 880 75 00 – e-mail: info@coeck.be
5. **Gemachtigde:** Niet van toepassing
6. **Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het product:** 4
7. **Aangemelde instantie, indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:** NVT
8. **Technische beoordelingsinstantie, indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een technische beoordeling valt:** Niet van toepassing
9. **Aangegeven prestatie:**

| Essentiële kenmerken | EN 12620:2002+A1:2008 | EN 13139:2002/AC:2004 |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Korrelgroep | 0/4 | 0/4 |
| Categorie korrelverdeling | G _F 85 | G _F 85 |
| ISO 565:1990 R20 / 32 | -- | -- |
| / 22.4 | -- | -- |
| / 16 | -- | -- |
| / 11.2 | -- | -- |
| / 8 | 100-100 | 100-100 |
| / 5.6 | 95-100 | 95-100 |
| / 4 | 85-96 | 85-96 |
| / 2 | -- | -- |
| / 1 | 60-80 | 60-80 |
| / 0.5 | -- | -- |
| / 0.25 | 0-20 | 0-20 |
| / 0.125 | -- | -- |
| / 0.063 | 0-3 | 0-3 |
| Korrelvorm | -- | NPD |
| Korrelvorm grof en all-in | | -- |
| Deeltjesdichtheid | 2.64 ± 0.1 Mg/m ³ | 2.64 ± 0.1 Mg/m ³ |
| Losgestorte dichtheid | NPD | -- |
| Waterabsorptie | ≤ 0.5 % | ≤ 0.5 % |
| Schelpgehalte (categorie) | NPD | NPD |
| Schelpgehalte (waarde) | NPD | NPD |
| Gehalte aan zeer fijn materiaal | f ₃ | f ₃ |
| Kwaliteit zeer fijn materiaal | NPD | NPD |
| Weerstand tegen verbrijzeling | NPD | -- |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Weerstand tegen slijtage | NPD | -- |
| Weerstand tegen polijsting | NPD | -- |
| Weerstand slijtage korreloppervlak | NPD | -- |
| Bestandheid tegen spijkerbanden | NPD | -- |
| Bestanddelen in grove gerecyclede toeslagmaterialen | NPD | -- |
| Chloride | ≤ 0.003 % | ≤ 0.003 % |
| Zuuroplossend sulfaat | AS _{0.2} | AS _{0.2} |
| Totaal zwavel | NPD | NPD |
| Wateroplosbaar sulfaat | NPD | -- |
| Volume vastheid | NPD | -- |
| Bestanddelen die de vormvastheid beïnvloeden | NPD | -- |
| Water oplosbare materie | -- | NPD |
| Alkali-silicareactie | NPD | NPD |
| Gevaarlijke stoffen | < achtergrondwaarden | < achtergrondwaarden |
| Petrografische beschrijving | NPD | NPD |

De prestaties van het omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Thomas Coeck

Gedelegeerd bestuurder

te Niel

op 29/03/2024