

Ongetrommelde klinker met velling 20x20x6 cm (Betonklinker)

Kwaliteitsvolle sierklinker in formaat 20x20x6 cm met rechte randen en voorzien van een kleine vellingkant, deze klinker sluit zich perfect aan bij moderne woningbouw.

Toepassingen

Geschikt voor aanleg van uw terras of tuinpad, en tevens geschikt voor berijdbare verhardingen.



Technische kenmerken

- Splijttreksterkte $\geq 3,6$ MPa
- Glij/Slipweerstand Voldoende
- Waterabsorptie ≤ 6 % gemiddeld

Kwaliteit

- Product Norm EN 1338:2003/AC:2006
- Beoogd gebruik Buitengrondbekleding - Geprefabriceerde sierklinkers voor buitengebruik en afwerking van verkeerszones voor voetgangers en fietsers.
- Reactie bij brand A1

Uitvoeringen



171366

171367

171369

171371

Artikelnr	Kleur	Netto gewicht	Aantal per m2	Aantal m2 per pal	Aantal st per pal	Bestelh.
171366	Grijs	5,22 kg	25	12,48	312	72
171367	Zwart	5,22 kg	25	12,48	312	72
171369	Grijs-zwart	5,22 kg	25	12,48	312	72
171371	Arduinblauw	5,22 kg	25	12,48	312	72

Betonklinkers en straatstenen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, afmetingen en afwerkingen. Voor het volledige assortiment en verdere informatie zoals prestatieverklaring, plaatsingsinstructies ed verwijzen we u graag naar onze website www.coeck.be/betonklinkers.

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Versie 01-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929