

Pavé tambouriné in-line 20x30x6 cm (Pavé en béton)

Pavé décoratif de qualité en format 20x30x6 cm, avec bords fins tambourinés. Après la production, la surface est traitée avec de fins marteaux.

Applications

Idéal pour l'aménagement de votre terrasse ou sentier de jardin, et convient également pour les allées.


Caractéristiques techniques

- Résistance à la rupture $\geq 3,5$ MPa
- Résistance à la glissance Suffisant
- Coefficient d'absorption d'eau ≤ 6 % en moyenne

Qualité

- Norme produit EN 1339:2003/AC:2006
- Usage prévu Revêtement de sol extérieur - Pavage décoratif en béton préfabriqué pour les applications en extérieur et la finition des routes, destinés aux zones de circulation des piétons et des cyclistes.
- Réaction au feu A1

Versions



171832

171834

171836

171837

171838

No d'article	Couleur	Poids net	Pièces par m2	m2 par pal	Quantité par pal	Unité de commande
171832	Gris-souris	7,80 kg	16,67	12,48	208	48
171834	Gris-noir	7,80 kg	16,67	12,48	208	48
171836	Gris	7,80 kg	16,67	12,48	208	48
171837	Noir	7,80 kg	16,67	12,48	208	48
171838	Automne	7,80 kg	16,67	12,48	208	48

Les pavés en béton sont disponibles en différentes couleurs, dimensions et finitions. Pour obtenir la gamme complète et d'autres informations telles que la déclaration de performance, les instructions de pose, etc., veuillez consulter notre site web www.coeck.be/paves-en-beton.

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

Versie 01-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929