

Pavé tambouriné in-line 15x15x8 cm (Pavé en béton)

Pavé décoratif de qualité en format 15x15x8 cm, avec bords fins tambourinés. Après la production, la surface est traitée avec de fins marteaux.

Applications

Vu son épaisseur, ce pavé est également adapté aux pavages publics, comme les trottoirs, pistes cyclables et parkings.

Caractéristiques techniques

- Résistance à la rupture en traction par fendage $\geq 3,6$ MPa
- Classe d'usure ≤ 23 mm (Classe 3 - Marquage H)
- Résistance à la glissance Suffisant
- Coefficient d'absorption d'eau ≤ 6 % en moyenne
- Résistance aux intempéries Perte de masse après gel/dégel : indiv $\leq 1,5$ kg/m² - moyenne $\leq 1,0$ kg/m² (Classe 3 - Marquage D)

Qualité

- Norme produit EN 1338:2003/AC:2006
- Usage prévu Revêtement de sol extérieur - Pavage décoratif en béton préfabriqué pour les applications en extérieur et la finition des routes, destinés aux zones de circulation des piétons et des véhicules.
- Réaction au feu A1
- BENOR approuvé

Versions



171390

171391

No d'article	Couleur	Poids net	Pièces par m2	m2 par pal	Quantité par pal	Unité de commande
171390	Gris	4,10 kg	44	9,09	400	120
171391	Noir	4,10 kg	44	9,09	400	120

Les pavés en béton sont disponibles en différentes couleurs, dimensions et finitions. Pour obtenir la gamme complète et d'autres informations telles que la déclaration de performance, les instructions de pose, etc., veuillez consulter notre site web www.coeck.be/paves_en_beton.

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

Versie 01-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929