

Holle Latei 19x19 cm (Ruwbouw)

Gewapend en hol linteel voor het opvangen van metselwerk boven deur- of raamopeningen. Het bovenvlak is ruw zodat het aangestort beton of het metselwerk goed kan aan hechten.

Toepassingen

Dit linteel is geschikt voor een muurbreedte van 19 cm en een metselwerkhoogte van 19 cm.

Technische kenmerken

- Duurzaamheid
- Corrosie: E
Vorst/dooi: Voldoet

Kwaliteit

- Product Norm
 - Beoogd gebruik
- EN 845-2:2013+A1:2016
In dragende wanden en scheidingswanden (om lasten boven openingen in metselwerk met een semi-structurele functie te dragen).

Uitvoeringen



Artikelnr	Lengte	Binnen afmeting	Wapening boven	Wapening onder	Draagvermogen	Kracht voor 1 mm doorbuiging	Netto gewicht	Bestelh.	Aantal st per pal
212415	120 cm	100 cm	2 x 4 mm	2 x 6 mm	25.5 kN	23.9 kN	76 kg	1	9
212420	140 cm	100 cm	2 x 4 mm	2 x 6 mm	21.8 kN	15.0 kN	92 kg	1	9
212425	160 cm	120 cm	2 x 4 mm	2 x 6 mm	19.1 kN	10.1 kN	106 kg	1	9
212430	180 cm	140 cm	2 x 4 mm	2 x 6 mm	17.0 kN	7.1 kN	117 kg	1	9
212435	200 cm	160 cm	2 x 6 mm	2 x 6 mm	15.3 kN	5.2 kN	131 kg	1	9
212445	240 cm	200 cm	2 x 6 mm	2 x 6 mm	12.7 kN	3.0 kN	157 kg	1	9
212450	260 cm	220 cm	2 x 6 mm	2 x 6 mm	11.8 kN	2.3 kN	173 kg	1	9
212460	300 cm	260 cm	2 x 6 mm	2 x 6 mm + 1 x 8 mm	19.2 kN	1.5 kN	198 kg	1	9
212470	340 cm	300 cm	2 x 6 mm	2 x 6 mm + 1 x 10 mm	21.5 kN	1.0 kN	224 kg	1	9