T020 Produits chaux ensachés

110331 Supercalco 90

Application: . Chaux hydratée, plâtres, mortiers, de la chaux de peinture, de la stabilisation des sols, de la maçonnerie, la désinfection, le traitement des arbres et des pelouses, jardin potager et le compostage, les sports de lignes, contre la corrosion.

Modes d'emploi:

Mortier de maçonnerie: Composition type suivant norme EN 998. Cette composition est différente pour des applications extérieures et dépend du type de brique.
Proportion type en volume conforme aux normes de maçonnerie EN 998.

Mortier de maçonnerie:

Brique Argile/Silico-calcaire		Ciment	Sup. 90	Sable
Murs extérieurs	H	1	0,5	4,5
	E	1	1	5 à 6
Murs intérieurs	H	1	1	6
	E	1	2	9

N'ajoutez surtout aucun adjuvant
E= recommandé en été H= recommandé en hiver

Plafonnage et mortiers d' enduit (norme EN 998):
Le comportement de la chaux hydratée avec les autres éléments du mélange dépend de l'application.

	Ciment	Sup. 90	Sable
Mortier de lissage	1,4	1	4 à 5

Stabilisation de sol: Dosage: 2 à 5% en fonction du type de sol.

Engrais: La valeur neutralisante de min 70 permet la correction du pH et améliore la structure du sol. 90% inférieur à 0,09mm.

Traitement des boues: Pour le conditionnement de boues et la précipitation des métaux lourds. Améliore la filtration.

COECK
innovative building material partner

110331 Supercalco 90

Modes d'emploi:

Marquage: Pour le traçage des lignes sur les terrains de sport.

Blanchiment:(*) Pour les caves, les murs, clôtures,…

Protection des arbres:(*) Contre les parasites et les rongeurs. Protège les jeunes arbres contre le gel.

Contre l'apparition de la rouille: (*) Comme couche de protection des bèches, des charrues, etc.

(*) Lait de chaux:
Préparation du lait de chaux: Ajoutez10kg de Supercalco dans 10l d'eau. Ajoutez éventuellement 500g d'Alun (de potassium). 10l de lait de chaux ont un pouvoir couvrant de +-150m².

IRRITANT
Provoque des brûlures. Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. Risque de lésions oculaires graves. Ne pas respirer les poussières. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Porter un vêtement de protection approprié. Porter un appareil de protection pour les yeux/le visage.

www.coeck.be
De Laetstraat 6, 2845 Niel
14 février 2013
Notre information est toujours composé avec les meilleurs soins.
Les données techniques, recommandations, calculs, dessins, cahiers des charges, etc... ne sont fournis qu'à titre d'information.
Coeck NV se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques de ses produits.

COECK
innovative building material partner