

Linteau creux 19x9 cm (Gros-œuvre)

Linteau armé et creux pour soutenir la maçonnerie au-dessus des ouvertures de portes et de fenêtres. La surface supérieure est rugueuse afin que le béton coulé ou la maçonnerie puisse bien adhérer.

Applications

Ce linteau convient à une largeur de mur de 9 cm et à une hauteur de maçonnerie de 19 cm.

Caractéristiques techniques

- Durabilité

Corrosion : E
Gel/dégel : Satisfait

Qualité

- Norme produit
- Usage prévu

EN 845-2:2013+A1:2016
Linteau dans murs-porteurs et murs de séparation (pour reprendre les charges au-dessus d'ouvertures dans la maçonnerie ayant une fonction semi-structurale).

Versions



No d'article	Longueur	Dimensions intérieures	Armature en-dessus	Armature en-dessous	Capacité de charge	Force pour une déflexion de 1 mm	Poids net	Unité de commande	Quantité par pal
212520	120 cm	100 cm	2 x 4 mm	2 x 4 mm	14.0 kN	10.8 kN	45 kg	1	18
212530	140 cm	100 cm	2 x 4 mm	2 x 4 mm	12.0 kN	6.8 kN	54 kg	1	18
212540	160 cm	120 cm	2 x 4 mm	2 x 4 mm	10.5 kN	4.6 kN	61 kg	1	18
212550	180 cm	140 cm	2 x 4 mm	2 x 6 mm	9.3 kN	3.2 kN	68 kg	1	18
212560	200 cm	160 cm	2 x 6 mm	2 x 6 mm	8.4 kN	2.3 kN	76 kg	1	18
212580	240 cm	200 cm	2 x 6 mm	2 x 6 mm	15.8 kN	1.4 kN	92 kg	1	18
212590	260 cm	220 cm	2 x 6 mm	2 x 6 mm	14.5 kN	1.1 kN	98 kg	1	18
212660	300 cm	260 cm	2 x 6 mm	3 x 6 mm	18.9 kN	0.7 kN	117 kg	1	18
212662	340 cm	300 cm	2 x 6 mm	2 x 6 mm + 1 x 8 mm	21.0 kN	0.5 kN	132 kg	1	18

Les linteaux en béton sont disponibles en différents types et tailles. Pour obtenir la gamme complète et d'autres informations telles que la déclaration de performance, les instructions de pose, etc., veuillez consulter notre site web www.coeck.be/linteaux.

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

Versie 02-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929