



#### INFO

**Betontegel vol in de massa gekleurd voorzien van afstandhouders en rechte randen (zonder vellingkant).** Deze klassieke betontegel wordt vooral toegepast voor het aanleggen van opritten, scholen, parkings. De betontegels in formaat 30x30x5 cm en 30x30x6 cm beschikken tevens over het BENOR-keurmerk waardoor deze ook geschikt zijn voor het aanleggen van openbare voetpaden en verhardingen.

#### KARAKTERISTIEKEN

##### Formaten 30x30x4 / 50x50x4,5 / 60x60x5

- Norm: *NBN EN 1339*
- Reactie bij brand: *A1*
- Buigtreksterkte: *> 3,5 Mpa*
- Breuklast: *> 3 kN*

##### Formaten 30x30x5 / 30x30x6


- Norm: *NBN EN 1339*  
*NBN B 21-211*
- Reactie bij brand: *A1*
- IIIa: *R-L-D-I-U-4*
- Buigtreksterkte: *> 5 Mpa*
- Breuklast: *> 3 kN*
- Glij-/Slipweerstand: *Volgende*
- Duurzaamheid: *Volgende*



GRIJS



ZWART

Artikelnr.	Afmeting (cm)	Kleur	Gewicht (kg)	Aantal / pallet	m <sup>2</sup> / pallet	Aantal / m <sup>2</sup>	
210021	30x30x4	Grijs	7,98	108	9,72	11,11	Nee
210025	30x30x4	Zwart	7,98	108	9,72	11,11	Nee
210030	30x30x5	Grijs	10,04	84	7,56	11,11	Ja
210040	30x30x6	Grijs	12,03	72	6,48	11,11	Ja
210060	50x50x4,5	Grijs	26,00	40	10,00	4,00	Nee
210065	50x50x4,5	Zwart	26,00	40	10,00	4,00	Nee
210075	60x60x5	Grijs	41,60	20	7,2	2,78	Nee
210076	60x60x5	Zwart	41,60	20	7,2	2,78	Nee

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten alle tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging.