

Linéau creux 19x19 cm (Gros-œuvre)

Linéau armé et creux pour soutenir la maçonnerie au-dessus des ouvertures de portes et de fenêtres. La surface supérieure est rugueuse afin que le béton coulé ou la maçonnerie puisse bien adhérer.

Applications

Ce linéau convient à une largeur de mur de 19 cm et à une hauteur de maçonnerie de 19 cm.

Caractéristiques techniques

- Durabilité
- Corrosion : E
Gel/dégel : Satisfait

Qualité

- Norme produit
 - Usage prévu
- EN 845-2:2013+A1:2016
Linéau dans murs-porteurs et murs de séparation (pour reprendre les charges au-dessus d'ouvertures dans la maçonnerie ayant une fonction semi-structurale).

Versions



No d'article	Longueur	Dimensions intérieures	Armature en-dessus	Armature en-dessous	Capacité de charge	Force pour une déflexion de 1 mm	Poids net	Unité de commande	Quantité par pal
212415	120 cm	100 cm	2 x 4 mm	2 x 6 mm	25.5 kN	23.9 kN	76 kg	1	9
212420	140 cm	100 cm	2 x 4 mm	2 x 6 mm	21.8 kN	15.0 kN	92 kg	1	9
212425	160 cm	120 cm	2 x 4 mm	2 x 6 mm	19.1 kN	10.1 kN	106 kg	1	9
212430	180 cm	140 cm	2 x 4 mm	2 x 6 mm	17.0 kN	7.1 kN	117 kg	1	9
212435	200 cm	160 cm	2 x 6 mm	2 x 6 mm	15.3 kN	5.2 kN	131 kg	1	9
212445	240 cm	200 cm	2 x 6 mm	2 x 6 mm	12.7 kN	3.0 kN	157 kg	1	9
212450	260 cm	220 cm	2 x 6 mm	2 x 6 mm	11.8 kN	2.3 kN	173 kg	1	9
212460	300 cm	260 cm	2 x 6 mm	2 x 6 mm + 1 x 8 mm	19.2 kN	1.5 kN	198 kg	1	9
212470	340 cm	300 cm	2 x 6 mm	2 x 6 mm + 1 x 10 mm	21.5 kN	1.0 kN	224 kg	1	9

Les linéaux en béton sont disponibles en différentes types et tailles. Pour obtenir la gamme complète et d'autres informations telles que la déclaration de performance, les instructions de pose, etc., veuillez consulter notre site web www.coeck.be/linteaux.

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

Versie 02-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929